




P E R F E C T W A L L

Instrukcja obsługi i konserwacji stolarki aluminiowo-szklanej

W CreoConcept kreujemy wnętrza biurowe, które łączą w sobie wysokie standardy jakości i unikalny wygląd. Wierzymy, że odpowiednio zaaranżowane biuro jest kluczem do dobrego samopoczucia pracowników i kreatywnej pracy. Aby drzwi i ściany aluminiowo-szklane służyły Państwu długie lata - prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.




Podstawowe zasady obsługi drzwi



Zabrania się gwałtownego zamykania i otwierania drzwi oraz umieszczania jakichkolwiek przedmiotów w polu poruszania się skrzydła drzwiowego. Nie należy trząsкаć skrzydłem drzwiowym oraz wieszać na drzwiach ciężarów. W przypadku pogorszenia funkcjonowania drzwi, nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi. Wskazane jest, aby zgłosić problem do serwisu producenta.

Jeżeli powierzchnia ościeżnicy jest lekko zabrudzona, zaleca się przemyć wilgotną miękką szmatką (można użyć delikatnych środków myjących). Zabrudzenia z farby bądź kleju należy usuwać specjalnymi preparatami chemicznymi do aluminium.

Regulacja i konserwacja okuć




Zabrania się szarpania i uderzania w klamki/gałki drzwiowe.

W przypadku drzwi wyposażonych w samozamykacz lub w dwa samozamykacze oraz RKZ zamykanie następuje samoczynnie. Regulacji prędkości samozamykaczy może dokonać obsługa techniczna budynku. Niedopuszczalne jest podkładanie pod skrzydła drzwiowe klinów w celu utrzymania drzwi w pozycji otwartej. Nie należy również używać siły podczas zamykania drzwi. Może to doprowadzić do rozregulowania i uszkodzenia samozamykacza drzwiowego lub skrzydła.

Zamek, samozamykacz, zawiasy oraz uszczelka opadająca wymagają okresowego smarowania lub oliwienia. Należy w tym celu stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów, przeznaczony do smarowania okuć obwodniowych. Konserwacje mogą zostać wykonane przez służby techniczne obiektu lub odpłatnie przez serwis producenta.


Szyby



Szkło w ścianach oraz w drzwiach należy odpowiednio zabezpieczyć przed wykonywaniem kolejnych prac budowlanych na danej powierzchni. Wszelkie uszkodzenia powstałe na szybach podczas spawania bądź cięcia szlifierkami są nieodwracalne.

Do mycia szyb należy używać środków do tego przeznaczonych oraz miękkich ściereczek. Środki chemiczne powinny być nakładane na ścierkę, nie bezpośrednio na szybę. Zabrania się czyszczenia szyb ostrymi i szorstkimi narzędziami oraz używania różnego rodzaju rozpuszczalników.

Przeglądy



Przeglądów konstrukcji drzwi aluminiowo-szklanych powinna dokonywać osoba specjalnie do tego przeszkolona lub serwis CreoConcept (przeglądy są odpłatne). Zaleca się przeprowadzenie przeglądu przynajmniej raz w roku.

Zgłoszenia usterek należy przysyłać na adres: **serwis@creoconcept.pl**



P E R F E C T W A L L

CreoConcept Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Karola Olszewskiego 23
25-663 Kielce
NIP: 959-197-28-91

serwis@creoconcept.pl

www.creoconcept.pl

THINK CREO